

(달리 명시되지 않은 경우, $T_a = -40$ to 125°C , $V_{IN} = 24\text{V}$)

부품 번호				TCKE601RA	TCKE601RL	TCKE602RM	TCKE603RA	TCKE603RL
복구 작동 유형				자동 재시도	래치	선택가능	자동 재시도	래치
기능				FLAG 기능	FLAG 기능	모드 기능	EN 기능	EN 기능
절대 최대 정격	입력 전압 V_{IN} (V)			-0.3 ~ 40				
운 영 범 위	입력 전압 V_{IN} (V)			4.4 ~ 30				
	접합부 온도 T_{j_opr} ($^{\circ}\text{C}$)			-40 ~ 125				
	출력 전류 I_{OUT} (A)			0 ~ 2.5				
전 기 적 특 성	온 저항 R_{ON} (m Ω)	$I_{OUT} = 1\text{A}$, $R_{ILIM} = 11\text{k}\Omega$, $T_a = 25^{\circ}\text{C}$	일 반	52				
			최 대	90				
	출력 제한	$R_{ILIM} = 11\text{k}\Omega$, V_{IN}	최 소	1.84				

	전류 I_{LIM} (A)	$-V_{OUT} = 2V$	최 대	2.98					
	단락 응답 시간 t_{SHORT} (μs)	$R_{LIM} = 11k\Omega,$ $R_{LOAD} = 100\Omega,$ C_{IN} $= C_{OUT} = 1\mu F,$ $Ta = 25^{\circ}C$	일 반	1					
	전류 제한 응답 시간 t_{LIM} (μs)	$R_{LIM} = 11k\Omega,$ $R_{LOAD} = 100\Omega,$ C_{IN} $= C_{OUT} = 1\mu F,$ $Ta = 25^{\circ}C$	일 반	30					
패 키 지	이름		TSOP6F						
	크기 (mm)		일 반	2.9×2.8×0.8					
재고 확인 및 구매				Buy Online	Buy Online	Buy Online	Buy Online	Buy Online	