

주요 사양

(별도 명시가 없는 한, $T_a = 25^\circ\text{C}$)				
부품 번호			TLX9920	
방전 회로			집적	
절대 최대 정격	동작 온도 T_{opr} ($^\circ\text{C}$)			-40 to 125
전기적 특성	입력 순방향 전압 V_F (V)	$I_F = 10\text{mA}$	최소 (Min.)	1.5
			표준 (Typ.)	1.65
			최대 (Max.)	1.8
결합 전기적 특성	개방 전압 V_{OC} (V)	$I_F = 10\text{mA}$	최소 (Min.)	13.5
	단락 전류 I_{SC} (μA)	$I_F = 10\text{mA}$	최소 (Min.)	8
	트리거 LED 전류 I_{FT} (mA)		최대 (Max.)	3
	턴온 시간 t_{on} (ms)		표준 (Typ.)	0.6

스위칭 특성		최대 (Max.)	1.0
	턴오프 시간 t_{off} (ms)	표준 (Typ.)	0.1
		최대 (Max.)	1.0
절연 특성	절연 내압 BV_s (Vrms)	최소 (Min.)	5000
	공간 거리 (mm)	최소 (Min.)	8
	연면 거리 (mm)	최소 (Min.)	8
패키지	명칭		SO6L
	크기(mm)	표준 (Typ.)	3.84×10.0×2.1
샘플 확인 및 공급 여부			온라인 구매