

창성기공은

최신 정밀 설비와 다양한 기계부품을 보유하여
생산현장요구에 최선을 다하고 있습니다.

보유설비

순번	설비명	규격 및 사양	수량	제작사
1	머시닝 센터	VESTA-1000	1 set	화천기계
2	CNC 4축 턴밀선반	230BL YMC	1 set	화천기계
3	CNC 선반	PUMAA 240B	2 set	두산기계
4	3축 CNC 슬롯타	300H-CNC	2 set	우창기계
5	밀 링(디지털부착)	복합 2호	1 set	화천기계
6	호빙머신(기어치절)	YNL-25	1 set	연일기계
7	선 반(디지털부착)	NL-380*1000L	1 set	화천기계
8	선 반(디지털부착)	NL-460*1500L	1 set	화천기계
9	선 반(디지털부착)	NL-580*2000L	1 set	화천기계
10	와이어 커팅 M/C	300*250	1 set	화 낙
11	방전기	SERVO-300S	1 set	정광기계
12	슈퍼드릴	0.1~3mm	1 set	정광기계
13	이동식 슈퍼드릴	K-1(탭제거)	1 set	정광기계
14	평면 연마기	400*500	1 set	화천기계
15	공구 연마기	부속기구포함	1 set	영진기계
16	드릴, 자동탭핑기	19mm/M20	2 set	우성기계
17	직립 드릴링 M/C	600 ϕ	1 set	천일기계
18	밴드쇼	450	1 set	우성기계
19	CO2 용접기	350A*380V	1 set	현 대
20	알곤 용접기	20 KV	1 set	
21	레이저 용접기	2 KW	1 set	레이저스
22	프라즈마 절단기	30 T	1 set	
23	유압 프레스	150 TON	2 set	
24	레이저 마킹기	철재 글자 마킹	1 set	
25	3D 프린터	PE 용	3 set	에 디 슨
26	측정 장비	경도계의외 다수		

취급제품

모터류	효성모터, 삼양모터, GGM, 특수모터, 화신진동모터, 삼환브레이크, 인버터
감속기류	삼양감속기 대리점, 웜감속기, 기어드모터, 싸이크로감속기, 스크류잭, 마이타박스
기어류	스퍼기어, 헬리컬기어, 베벨기어, 랙크기어, 웜과 웜기어, 각종기어제작
체인류	한국체인 대리점, 롤러체인, 콘베어체인, SUS체인, 트롤리체인 스프라켓 등 다량보유
카플링	중앙카플링, PT카플링, 월드자석카플링 기어, 조오, 디스크, 그리드, 플랜지, 체인, 선플렉스, 유체카플링 외 다수 보유
체결요소	사각키, 베어링, 스프링, 스프링, 파워록, 각종 체결볼트, 각종핸들류, 테퍼부쉬
벨트 소재	V벨트, 콘베어벨트, 타이밍벨트, V폴리, 엔지니어링플라스틱, 주철, 비철



종합 카다록

현장에서 꼭 필요한 720페이지의 종합카다록을 배부하고 있습니다.



창성기공

전남 순천시 대석2길 32(연향동 1500-1)
대표전화 061-722-2222 / FAX 061-722-0006
www.722.co.kr mail: mch722@daum.net

CHANGSUNG MACHINERY CO.

32. Daeseok2-gil Suncheon, Jeonnam, KOREA
TEL 061-722-2222 / FAX 061-722-0006
http://www.722.co.kr E-mail: mch722@daum.net

GOLF GREEN FAN

이동식 그린용 송풍기 (GF-252)



- 높이 조절가능
- 상하 각도조절
- 좌·우 각도조절
- 강력한 송풍력
- 작업카트 견인
- 24시간 타이머작동
- 단상 220V, 저전력
- 다수 특허출원



창성기공

전남 순천시 대석2길 32(연향동 1500-1)
대표전화 061-722-2222 / FAX 722-0006
www.722.co.kr mail: mch722@daum.net

무더운 여름날씨에 그린 어느곳이든 시원하게 지켜드립니다.

이동식 그린 송풍기 설치장면 (포라이즌, 귀승주CC)



리프트 상승시



견인 장착시

GF-252 특징

1. 단상 220V, 삼상 380V 주문 가능
2. 무단 높이 조절 가능(최소 1700~최대 2850mm)
3. 좌우 회전 각도조절(0~160° 전자식 조정)
4. 상하 각도 조절 가능
5. 24시간 타이머 기능(15분 간격 ON/OFF)
6. 소량의 전력으로 강력한 송풍력
7. 골프장 작업카트에 맞게 견인고리 장착

GF-252 사양

NO	구분	내용	비고
1	입력전원	단상 220V, 삼상 380V	주문
2	송풍기 모터	1400W × 4P	풍량조절주문
3	좌우회전모터	60W × 4P	
4	24시간 타이머	15분 간격 ON/OFF	
5	유압리프트	350kg, 2단식	즉동식
6	견인바퀴	18인치 205/50	광폭타이어
7	최대 풍량/풍압	420m ³ /m, 60mm/Ag	대용량주문
8	크기(폭×길이×높이)	1300×2000×1700(2850)	
9	중량	약 200kg	

※ 성능 향상을 위해 사양이 변경될 수 있습니다.
 ※ 지역별 전시장 운영 및 귀사에서 시운전 가능