

### 주요 사양

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 부품 번호       | T4KB3                       |
| 출력 픽셀       | 13 메가픽셀                     |
| 광학 사이즈      | 1/3.07 인치                   |
| 픽셀 피치       | 1.12 마이크로미터 BSI             |
| 레퍼런스 모듈 사이즈 | 8.5 mm x 8.5 mm (오토 포커스 타입) |
|             | 6.7 mm x 6.7 mm (고정 포커스 타입) |
| 샘플 가격       | 1,500엔                      |
| 양산 일정       | 2015년 4월                    |
| 양산 물량       | 월 200만 개                    |

-

### 아웃풋 프레임률(최대)

| 센서 아웃풋 모드               | 노멀 모드        | 브라이트 모드<br>(비월주사방식 아웃풋) |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| (아웃풋 픽셀)                | (프로그레시브 아웃풋) | (프로그레시브 전환 프로세싱 이후)     |
| 13M (3280 x 2464)       | 30 fps       | -                       |
| 4K2K (3840 x 2160)      | 30 fps       | -                       |
| 풀HD (Crop: 1920 x 1080) | 60 fps       | 120 fps                 |
| HD (크롭/바이닝: 1280 x 720) | 120 fps      | -                       |

-

-