

기본 사양

특징	항목	사양
컨택트	배열	2 Form A, 2 Form A 1 Form B
정격	제어용량	Form A 컨택트 35 A, 277 V AC (저항성 부하)
		Form B 컨택트 1 A, 277 V AC (저항성 부하); 1 A, 30 V DC (저항성 부하)
	코일 데이터	명목동작전력 1,880 mW (주위온도 20°C)
		홀딩 전력 170 mW (주위온도 20°C, 코일 홀드 전압이 명목코일 전압의 30%일 때)
전기적 특징	전기 라이프 (저항성 부하)	Long life type: Min. 5×10^4 (35 A, 277 V AC)
		(ON : OFF = 1 s : 9 s) 스탠더드 타입: Min. 3×10^4 (35 A, 277 V AC)
	Form B 컨택트	(ON : OFF = 1 s : 9 s)
		Min. 1×10^5 (1 A, 277 V AC, 30 V DC) (ON : OFF = 1 s : 9 s)
조건	동작, 전송, 저장 조건	주위 온도: -40 to +55°C (코일 홀드 전압은 명목코일 전압의 30~110% 수준)
		주위 온도: -40~+85°C (전송 또는 저장 중 코일 홀드 전압은 명목 코일전압의 30~60% 수준)

습도: 5~85% R.H. (비냉동, 비응축)

외부 형태	크기	30 (길이) x 36 (너비) x 40 (높이) mm
	중량	64 g

- Form B 컨택트, 2Form A 1Form B 유형에만 적용.