

주요 규격

(@T<sub>a</sub>=25°C)

부품번호		<a href="#">TLP223GA</a>	<a href="#">TLP223J</a>	
패키지		DIP4		
최대 정격 절댓값	오프 상태 출력 단자 전압 V <sub>OFF</sub> (V)	400	600	
	온 상태 전류 I <sub>ON</sub> (mA)	120	90	
	온 상태 전류(펄스) I <sub>ONP</sub> (A)	360	270	
	작동 온도 T <sub>opr</sub> (°C)	-40~110		
전기적 특성	입력 순방향 전압 V <sub>F</sub> 최댓값 (V)	1.5		
결합된 전기적 특성	트리거 LED 전류 I <sub>FT</sub> 최댓값 (mA)	2		
	온 상태 저항 R <sub>ON</sub> 대푯값 typ. (Ω)	17	30	
		@I <sub>ON</sub> (mA) <sup>[4]</sup>	120	90
	온 상태 저항 R <sub>ON</sub> 최댓값 (Ω)	28	40	
		@I <sub>ON</sub> (mA) <sup>[4]</sup>	120	90
스위칭 특성	켜짐 시간 t <sub>ON</sub> 최댓값 (ms)	1.0	0.5	
	꺼짐 시간 t <sub>OFF</sub> 최댓값 (ms)	0.5	0.2	
절연 특성	절연 전압 BV <sub>S</sub> 최솟값 (V <sub>rms</sub> )	5000		
샘플 검사 및 출하		온라인 구매	온라인 구매	

[4] t < 1s