

주요 규격

(달리 명시한 경우를 제외하고, T_a=25°C)

부품번호			TLX9160T
접점			1-Form-A
최대 정격 절댓값	순방향 전류 I _F (mA)		30
	온상태 전류 I _{ON} (mA)		50
	작동 온도 T _{opr} (°C)		-40~125
	사태전류 I _{AV} (mA)		0.6
전기적 특성	오프상태 전류 I _{OFF} max (nA)	@V _{OFF} =1000V	100
	출력 내전압 V _{OFF} min (V)	@I _{OFF} =10μA	1500
권장 작동 조건	공급 전압 V _{DD} max (V)		1000
결합된 전기적 특성	트리거 LED 전류 I _{FT} max (mA)	@I _{ON} =50mA	3
	귀선 LED 전류 I _{FC} min (mA)	@T _a =-40 to 125°C	0.05
	온상태 저항 R _{ON} max (Ω)	@I _{ON} =50mA, I _F =10mA, t<1s	250
스위칭 특성	켜짐 시간 t _{ON} 최댓값 (ms)		1
	꺼짐 시간 t _{OFF} 최댓값 (ms)		1
절연 특성	절연 전압 BV _S 최솟값 (V _{rms})		5000
공간거리 최솟값 (mm)			8
연면거리 최솟값 (mm)			8
Package	명칭		SO16L-T
	Size typ. (mm)		10.3×10×2.45
Sample Check & Availability			Buy Online