

주요 규격

(달리 명시하지 않은 한, @T_a=25°C)

부품	패키지	절대최대정격		전기적 특성						다이오드 순방향 전압 V _{DSF} 대꽃값 (V)	재고 검색 및 구매	
		드레인·소스간 전압 V _{DSS} (V)	게이트·소스간 전압 V _{GSS} (V)	드레인 전류 I _D (A)	드레인·소스간 온저항 R _{DS(ON)} 대꽃값 (mΩ)	게이트 한계치 전압 V _{th} (V)	게이트 입력 전하 Q _g 대꽃값 (nC)	게이트·드레인 간 전하 Q _{gd} 대꽃값 (nC)	입력정전용량 C _{iss} 대꽃값 (pF)			@V _{DS} =400V, f=100kHz
TW015 N120C	TO-247	1200	-10~25	100	15	3.0 to 5.0	158	23	6000	-1.35	온라인구매	
TW030 N120C				60	30		82	13	2925		온라인구매	
TW045 N120C				40	45		57	8.9	1969		온라인구매	
TW060 N120C				36	60		46	7.8	1530		온라인구매	
TW140 N120C				20	140		24	4.2	691		온라인구매	
TW015 N65C				650	100		15	128	19		4850	온라인구매
TW027 N65C					58		27	65	10		2288	온라인구매
TW048 N65C	40	48	41		6.2	1362	온라인구매					

TW083 N65C				30	83		28	3.9	873	온라인 매
TW107 N65C				20	107		21	2.3	600	온라인 매