

## 주요 사양

품번	임피던스 Typ.값		정격전류			직류저항	최고 사용 온도	용도
	Ohm		mA			Ohm 이하	°C	
	at 100MHz	at 1GHz	85°C	125°C	150°C			
BLM21HE802SN1	8000	850	650	500	—	0.70	125	민생용
BLM21HE472SN1	4700	750	850	600	—	0.40	125	민생용
BLM21HE122SN1	1200	450	1600	1100	—	0.11	125	민생용
BLM21HE601SN1	600	450	2300	1500	—	0.055	125	민생용
BLM21HE802SH1	8000	850	650	500	—	0.70	125	파워 트레인용
BLM21HE472SH1	4700	750	850	600	—	0.40	125	파워 트레인용
BLM21HE122SH1	1200	450	1600	1100	—	0.11	125	파워 트레인용
BLM21HE601SH1	600	450	2300	1500	—	0.055	125	파워 트레인용
BLM21HE802BH1	8000	850	650	500	10	0.70	150	파워 트레인용
BLM21HE472BH1	4700	750	850	600	10	0.40	150	파워 트레인용
BLM21HE122BH1	1200	450	1600	1100	10	0.11	150	파워 트레인용
BLM21HE601BH1	600	450	2300	1500	10	0.055	150	파워 트레인용