

주요 사양

(별도로 지정하지 않는 한, T_f=25°C)

부품 번호	패키지		작동 범위		전기적 특성				FLAG 신호 래치 기능 비정상 상태 가 감지 되는 경우	FLAG 신호 래치 기능 비정상 상태 가 감지 되는 경우	샘플 확인 및 가용성
	이름	크기 (mm)	공급 전압 V _{DD} (V)	작동 온도 T _{opr} (°C)	PTCO 출력 전류 I _{PTCO} (μA)	감지 전압 V _{DET} (V)	전류 소비 I _{DD} (μA)	UVLO 전압 V _{UVLO} (V)			
		표준			표준	표준	표준	표준			
TCTH01 1AE	SO T- 553 (ES V)	1.6× 1.6, t=0.5 5	1.7 ~ 5.5	- 40 ~ 125	1.0	0. 50	1.	1.5	푸시-풀 유형	아니	온라인
TCTH01 2AE					0		8			예	구매
TCTH02 1AE					10.		11			아니	구매
TCTH02 2AE					0		.3			예	구매
TCTH01 1BE					1.0		1.			아니	구매

TCTH01 2BE							오픈 드 레인 유형	예	온라인 구매
TCTH02 1BE ^[4]			10.	11		아니 요		온라인 구매	
TCTH02 2BE ^[4]			0	.3		예		온라인 구매	

[4] 이미 출시된 제품