

주요 사양

(별도로 지정하지 않는 한, $T_a=25^\circ\text{C}$)

부품 번호	작동 범위		전기적 특성			복구작업 유형	기타 특성	재고 및 구매 확인		
	입력 전압	작동 접합부 온도	출력 전류	과전류 제한 정확도	과전압 클램프				단락 응답 시간	전류 제한 응답 시간
	V_{IN}	T_{j_opr}	I_{OUT}	I_{LIM} accuracy	V_{OVc}				$t_{SHOR T}$	t_{LIM}
	(V)	($^\circ\text{C}$)	(A)	(%)	(V)				(μs)	(μs)
				최소/최대	대표 값	대표 값	대표 값			
TCKE903NL								래치형	온라인 구매	
TCKE903NA [1]					3.87			오토 리트라이	-	
TCKE905NL [1]								래치형	-	
TCKE905AN A	2.7	-40	0 ~4.0		5.7			오토 리트라이	FL AG 기능 온라인 구매	
TCKE912NL [1]	~23.0	~125		-17/+14 [2]		2.0	80	래치형	-	
TCKE912NA [1]					13.7			오토 리트라이	-	
TCKE920NL [1]								래치형	-	
TCKE920NA [1]					22.2			오토 리트라이	-	

주:

[1] 개발 중

[2] $T_a=-40 \sim 125^\circ\text{C}$, $R_{ILIM}=487\Omega$