

주요 사양

(별도로 지정하지 않는 한, Ta=25°C)

부품 번호				TLX9150M
연락처				1a
절대 최대 정격	순방향 전류 I _F (mA)			30
	ON 상태 전류 I _{ON} (mA)			50
	작동 온도 T _{opr} (°C)			-40 ~125
	에벌런치 전류 I _{AV} (mA)			0.6
전기적 특성	OFF 상태 전류 I _{OFF} (nA)	V _{OFF} =900V	최대	100
	출력 내전압 V _{OFF} (V)	I _{OFF} =10μA	최소	900
권장 작동 조건	공급 전압 V _{DD} (V)			최대 720
커플링 전기 특성	트리거 LED 전류 I _{FT} (mA)	I _{ON} =50mA	최대	3
	트리거 LED 전류 I _{FCFc} (mA)	T _a =-40 ~125°C	최소	0.05
	ON 상태 저항 R _{ON} (Ω)	I _{ON} =50mA, I _F =10mA, t<1s	최대	250
스위칭 특성	턴온 시간 t _{ON} (ms)			최대 1
	턴오프 시간 t _{OFF} (ms)			최대 1
절연 특성	절연 전압 BV _s (V _{rms})			최소 5000
공간 거리(mm)			최소	8
연면 거리(mm)			최소	8
패키지	이름			SO12L-T
	크기(mm)		대표값	7.76×10.0×2.45
재고 확인 및 구매				온라인 구매